Obec Hrabovka, Obecný úrad Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča
IČO: 00311600, DIČ: 2021091523
Kontakt tel: 032 / 743 23 24, Fax.: 032 / 743 23 24
e-mail: starosta@hrabovka.eu, www.obec-hrabovka.sk

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

spracovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Obec Hrabovka
Obecný úrad Hrabovka 26
913 32 Dolná Súča

Štatutárny zástupca : Eva Mráziková, starostka obce
IČO: 00311600
DIČ: 2021091523
Telefón: 032 / 743 23 24, mobil: 0918 693 122
e-mail: starosta@hrabovka.eu

Kontaktná osoba poverená vedením verejného obstarávania:
Mgr. Jaroslava Sýkorová
mobil: 0907 384 737
e-mail: info@brra.sk

2. Názov zákazky:

„Oddychová zóna“

3. Miesto plnenia zákazky:

Hrabovka, parcela č. 62, 66

4. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

Kódy podľa hlavného slovníka verejného obstarávania: stavebné práce 45000000-7 - Stavebné práce

5. Predpokladaná hodnota zákazky spolu:

65 145,92 € bez DPH

6. Podmienky financovania predmetu zákazky:

Predmet zákazky bude financovaný z nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7- Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie: 7.4- Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry, aktivita: 1- Investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry Číslo výzvy: 22/PRV/2017

7. Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky sú:

SO- 101- Plocha č. 1+ drevený prístrešok

Búracie práce:

- rozoberie sa strešná krytina nad prístreškom pre hasičské auto
- zdemontuje sa drevený krov, strechové laty a stojky prístrešku
- vyberú sa betónové kocky pod prístreškom (nechajú sa na ďalšie použitie)
- z betónových plôch sa odvezie UNIMO BUNKA a odprace sa drevený prístrešok
- vybúrajú sa betónové plochy vrátane nakladacej rampy pred zadným vchodom do obchodu COOP
- zdemontuje sa pozinkované pletivo vrátane šponovacích drôtov na oplotení, vybúra sa oceľová vstupná brána na vchode do dvora (betónové stĺpiky oplotenia zostávajú pôvodné)

Základy, základová doska

Základy pod prístrešok budú riešené ako základové pätky. Rozmer pätky 750×750 mm. Hĺbkovo bude časť pätiek z pravej strany v násype a v pôvodne zemine by mala byť pätka minimálne 400 mm. Na základy bude použitý betón tr.C16/20. Do pätiek sa pred betonážou osadia kotvy pre uchytenie stĺpikov prístrešku. Po obvode bude zabetónovaný základový múrik šírky 250 mm. Hĺbka základu 700 mm.

Po zasypaní a zhutnení priestoru okolo pätiek sa zabetónuje základová doska pod prístrešok. Doska bude z betónu tr.C20/25, vystužená bude sieťovinou pr.8 mm, oká 100×100 mm. Sieťovina bude položená z troch strán na múriku a na pätkách. Plocha bude vyspádovaná smerom von z dvora spádom 0,5%. Minimálna hrúbka dosky 150 mm.

Z ľavej strany prístrešku bude nové betónové spojovacie schodisko, ktoré spojí obidva

prístrešky. Schodisko bude šírky 2180 mm. Rozmer schodov bude 4×175×300 mm.

Zvislé konštrukcie, oplotenie

V prednej časti plochy bude vybudovaná nová dvojkrídlová vstupná brána rozmerov 1500×4000 mm. Na nové plotové stĺpiky sa osadí krátka časť pletiva z ľavej strany. Ostatné plotové stĺpiky budú pôvodné betónové a po natiahnutí šponovacích drôtov sa prichytí spinkami nové poplastované pletivo s okami 50 mm. V zadnej časti plotu, kde nebude živý plot, sa na poplastované pletivo prichytí zelená tieniaca sieť výšky 150 mm. Pre nové stĺpiky oplotenia a pre bránu je potrebné vykopať jamy a zabetónovať ich.

Tesárske konštrukcie- prístrešok

Tvar prístrešku- jednoduchá pultová strecha. Sklon strechy je 13°. Je pokrytá poplastovaným plechom. Nosná konštrukcia pozostáva zo systému 10 stĺpikov prierezu 150×150 mm, na ktoré sú ukotvené nosné väznice 150×180 mm. Krokvy majú prierez 100×150 mm a sú v osovej vzdialenosti 850 mm. Krov je stužený systémom klieštin a podporných pásikov. Na krokvy je natlčený tatranský profil hr.15 mm. Ďalšie vrstvy tvoria kontralaty a strešné laty, medzi ktorými sa nachádza paropriepustná kontaktná fólia. Všetky viditeľné časti krovu budú ohobľované. Vrchný náter ohobľovaných častí bude olejovou lazúrou. Ostatné časti krovu budú natreté náterom proti hnilobe a škodcom.

Prístrešok bude mať klampiarske výrobky z poplastovaného plechu vo farbe krytiny. Dažďová voda bude odvedená na spevnenú plochu, ktorá je spádovaná smerom von z dvora na verejnú komunikáciu, kde sa nachádza dažďová kanalizácia.

Spevnená plocha

Spevnená plocha je určená pre peších a aj pre autá. Celú plochu treba výškovo upraviť. Po vybúraní betónu sa strhne aj zemina v potrebnej hrúbke. Nová plocha je tvorená z betónovej zámkovej dlažby hr.80 mm. Dlažba je kladená do kamennej drte frakcie 4-8 mm, hrúbky 50 mm. Podkladná vrstva je z kameniva frakcie 4-32 mm pri hrúbke 200 mm a štrko drte frakcie 0-63 mm pri hrúbke 250 mm. Plocha má spád 1% smerom von z dvora. Z pravej strany je plocha po celej dĺžke ohraničená parkovými obrubníkmi 200×50×1000 mm. Tie vytvárajú od plota priestor šírky 85 cm a dĺžky 11 m a sú určené na výsadbu živého plota.

Z ľavej strany pri zadnom vstupe do obchodu COOP bude vybudovaná nakladacia rampa šírky 1m. Výškovo bude upravená tak, že betónová plocha bude o 5 cm nižšie ako terajšia výška podlahy vo vstupe. Použitý betón tr.C20/25. Hrúbka betónu 15 cm. Plocha bude ohraničená

cestným obrubníkom alebo betónovým múrikom. Od steny OÚ bude odstavená nopovou fóliou. Na ploche treba výškovo upraviť jestvujúce poklopy na vodomerne šachte a na žumpe.

Dlažby a izolácie

Betónová plocha pod prístreškom a spojovacie schodisko budú mať izoláciu proti vode vytvorenú z tekutej hydroizolačnej membrány hr.2 mm (+ penetračný náter). Do flexibilného lepidla bude nalepená protišmyková mrazu odolná dlažba rozmerov 300×300 mm. Vyšpárovanie sa prevedie flexibilnou špárovacou hmotou.

SO-102- Plocha č. 2+ drevený prístrešok+ vstup do OÚ

Búracie práce

- zdemoluje sa plot po celom obvode dvora vrátane múrikov a oceľovej vstupnej brány
- plocha dvora je z narušeného betónu a vybúra sa iba časť pri vstupe na šírke cca 2,5 metra kvôli vsakovaniu dažďovej vody do podložia a časť šírky 1 m v priestore ľavej strany plochy, kde bude živý plot
- ostatná betónová plocha by sa pred navážkou podkladných vrstiev narušila búracím kladivom
- v pravej zadnej časti dvora sa vybúra časť betónového múrika plotenia, kde sa zhotoví prepojovacie schodisko medzi obidvoma plochami
- na vstupe do OÚ sa vybúra ozdobný múrik z dierovanej tehly
- vybúra sa asfaltová podlaha vrátane betónovej dosky
- z betónovej plochy dvora sa ešte vybúra časť plochy potrebná pre nové základy vstupu a pod základové pätky prístrešku

Základy, nad základové murivo, základová doska

Stavba bude mať dva druhy základov. Nové oplotenie bude založené na základových pásoch šírky 500 mm. Bude vo svahovitom teréne a preto budú základové pásy výškovo uskakovať. Základy pod prístrešok budú riešené ako základové pätky. Rozmer pätky 750×750 mm. Hĺbkovo bude časť pätky v násype a v pôvodne zemine by mala byť pätka minimálne 300 mm. Na základy bude použitý betón tr.C16/20. Do pätiek sa pred betonážou osadia kotvy pre uchytenie stĺpikov prístrešku.

Nad základové murivo oplotenia bude z debniacich tvárnic DT30. Výškovo bude uskakované o 250 mm. Výstuž vodorovne bude z 2Ø R12 mm v každej tvárnici. Ukončenie múrika bude vyrovnávacím vencom hr. max 50 mm. Nad základové murivo v zadnej časti dvora bude

z debniacich tvárnic DT 40. Vystužené bude rovnako ako múrik pod oplotenie. Základ pod debniace tvárnice bude mať šírku 650 mm, hĺbku 900 mm od rastlého terénu.
Po zasypaní a zhutnení priestoru okolo pätiek sa zabetónuje základová doska pod prístrešok. Doska bude z betónu tr.C20/25, vystužená bude sieťovinou pr. 8 mm, oká 100×100 mm. Sieťovina bude položená z dvoch strán na múriku z DT40. V prednej časti bude na malom základe hr. 300 mm. Plocha bude vyspádovaná smerom do dvora spádom 0,5%. Minimálna hrúbka dosky 150 mm.
Základ pre výstavbu nového vstupu bude šírky 500 mm, hĺbka bude 800 mm. Nad základový múrik z debniacich tvárnic DT30. Výstuž a betón detto ako ostatné múriky z DT. Nová základová doska bude prevedená po zasypaní a zhutnení rozšíreného priestoru. Bude položená na novom a a starom základe. Hrúbka dosky min. 150 mm. Spád dosky 1% do priestoru spevnenej plochy. Z prednej časti od chodníka bude nové betónové schodisko šírky 2000 mm. Rozmer schodov 8×175×300 mm.

Zvislé konštrukcie, oplotenie

V zadne časti plochy bude vybudovaný ochranný múrik z betónových tvárnic. Rozmer tvárnice 200×200×400mm. V zvislom smere budú vystužené výstužou RØ 12 dva kusy do tvárnice. Vo vodorovnom smere výstuž 2ØR8 mm. Výstuž bude previazaná so spodnou základovou doskou. Výplňový betón tr.C20/20. Výška múrika bude 2000 mm a ukončený bude betónovou plotovou čapicou šírky 300 mm. Ochranný múrik plynulo prejde do múrika pre oplotenie. Ten bude mať v spodnej časti plný múrik vysoký 600 mm. Pilieriky budú každé dva metre a budú vysoké 1200 mm. Múrik aj piliere budú ukončené betónovou plotovou čapicou šírky 300 mm. Priestor medzi piliermi bude vyplnený kovaným plotom. Rozmery plotového panelu 1000×2000 mm.
Použiť jednoduchý typ plotovej výplne.

Tesárske konštrukcie- prístrešok

Tvar prístrešku- jednoduchá sedlová strecha s valbou z ľavej strany. Sklon strechy je 25°. Je pokrytá poplastovaným plechom. Nosná konštrukcia pozostáva zo systému 8 stĺpikov prierezu 150×150, na ktoré sú ukotvené nosné väznice 150×180 mm. Krokvy majú prierez 100×150 mm a sú v osovej vzdialenosti 850 mm. Vo vrchole sú podopreté vrcholovou väznicou priemeru 150×150 mm. Krov je stužený systémom klieštin. Na krokvy je natlčený tatranský profil hr. 15 mm. Ďalšie vrstvy tvoria kontralaty a strešné laty, medzi ktorými sa nachádza paropriepustná kontaktná fólia. Všetky viditeľné časti krovu budú ohobľované. Vrchný náter ohobľovaných častí bude olejovou lazúrou. Ostatné časti krovu budú natreté náterom proti hnilobe a škodcom.

Prístrešok bude mať klampiarske výrobky z poplastovaného plechu vo farbe krytiny. Dažďová voda bude odvedená na spenenú plochu, ktorá je spádovaná smerom von z dvora na verejnú komunikáciu, kde sa nachádza dažďová kanalizácia.

Spevnená plocha

Spevnená plocha je určená pre peších. Celá plocha je tvorená z betónovej zámkovej dlažby hr. 60 mm. Dlažba je kladená do kamenne drte frakcie 4-8 mm hrúbky 50 mm. Podkladná vrstva je z kameniva frakcie 4-32 mm pri hrúbke 250 mm. Plocha má spád 1% smerom von na verenú komunikáciu. Z ľavej strany je plocha po cele dĺžke ohraničená parkovými obrubníkmi 200×50×1000 mm. Tie vytvárajú od plota priestor šírky 85 cm a dĺžky 12 m na výsadbu živého plota.

Zámočnícke výrobky

Nový vstup do obecného úradu má z ľavej strany od vonkajšieho schodiska až po múr OÚ oceľové zábradlie z trubiek priemeru DN 50, hr. Steny 3,65 mm.

Zábradlie bude natrené polyuretánovou farbou.

Mreža pôvodného vstupu sa zachová a uzamkne sa. V prípade potreby sa môže táto mreža otvoriť.

Dlažby a izolácie

Betónové plochy pod prístreškom a nad novým vstupom budú mať izoláciu proti vode vytvorenú z tekutej hydroizolačnej membrány hr. 2 mm (+ penetračný náter). Do flexibilného lepidla bude nalepená protišmyková mrazu odolná dlažba rozmerov 300×300 mm. Vyšpárovanie sa prevedie flexibilnou špárovacou hmotou.

Výsadba zelene

Na obidvoch plochách sa v priestoroch od susedov, kde na ploche nebude zámková dlažba, vysadí živý plot. Na výsadbu sa použijú tuje, ktoré vyrastajú do výšky max. 2 metre. Tuje sa vysadia v osovej vzdialenosti cca 80 cm. Priestor výsadby sa zaplní dobrou hlinou a v povrchovej vrstve bude geotextília a podrvená kôra. O presnom type výsadbových stromčekov sa treba poradiť so záhradníkom.

7.1 **Stavebné práce:** špecifikácia – výkaz výmer je uvedený v prílohe č. 1.

7.2 Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky vrátane

dovozu na miesto plnenia- Oddychová zóna, Hrabovka, parcela 62, 66. Cena musí byť uvedená v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa.

8. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Nie.

9. Obhliadka miesta realizácie:

Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa odporúča, aby záujemcovia vykonali obhliadku miesta realizácie tak, aby si sami overili a získali potrebné informácie, ktoré budú potrebné na prípravu a vypracovanie cenove ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu obstarania idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta výkonu prác sa uskutoční po telefonickom dohovore so starostkou obce Evou Mrázikovou, tel. č.: 032 / 743 23 24, mobil: 0918 693 122.

10. Variantné riešenie:

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

11. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponuky:

11.1 Lehota na predloženie ponuky uplynie dňa **23. 11. 2017 o 12:00 hod.**

11.2 Ponuky uchádzačov v zalepenej obálke s označením **„NEOTVÁRAŤ“** s heslom **„Oddychová zóna“** musia byť doručené poštou alebo osobne na adresu:

Obec Hrabovka
Obecný úrad Hrabovka 26
913 32 Dolná Súča

11.3 Rozhodujúci bude dátum a čas doručenia obálky verejnému obstarávateľovi. Každý uchádzač môže predložiť ponuku iba raz.

11.4 Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa vráti uchádzačovi neotvorená.

12. Požadujeme, aby cenová ponuka obsahovala:

a. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu)
b. Doklad o oprávnení uskutočniť stavbu (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra - originál, resp. overená fotokópia nie starší ako tri mesiace) s uvedením predmetu zákazky.
c. Ocenený výkaz výmer (príloha č. 1)
d. Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (príloha č. 2)
e. Vyplnený a podpísaný Návrh zmluvy o dielo (príloha č. 3)
f. Čestné vyhlásenie o uplatnení sociálneho aspektu (príloha č. 4)

12.1 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve.

13. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Verejný obstarávateľ vyhodnocuje ponuky na základe objektívnych kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré súvisia s predmetom zákazky, s cieľom určiť ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku. Verejným obstarávateľom určené kritériá sú nediskriminačné a podporujú hospodársku súťaž.

Ponuky sa vyhodnocujú na základe:

najlepšieho pomeru ceny a kvality- najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny a ďalšieho kritéria, ktoré zahŕňajú dodacie podmienky súvisiace s predmetom zákazky a ktorými sú najmä dodacie podmienky, ako je lehota dodania.

Verejný obstarávateľ určil každému z kritérií relatívnu váhu.

Relatívnu váhu uvedie verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch a vo výzve na predkladanie ponúk.

Poradie uchádzačov sa určí porovnaním:

a) Kritérium č. 1 **Celková cena diela v Eur s DPH** (váha kritéria 85%) za uskutočnenie predmetu zákazky, uvedených v jednotlivých ponukách uchádzačov, v zmysle určenej definície kritéria.

b) Kritérium č. 2 **Doba realizácie predmetu zákazky** – verejný obstarávateľ od uchádzača požaduje lehotu uskutočnenia stavebných prác na mieste plnenia v celých kalendárnych dňoch (váha kritéria 15%)

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa.

14. Obchodné a platobné podmienky:

14.1 Verejný obstarávateľ na základe výsledku verejného obstarávania uzavrie s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov. Na uzavretie zmluvy bude úspešný uchádzač vyzvaný. V prípade, ak uchádzač, ktorého ponuka bola vyhodnotená ako úspešná odmietne uzavrieť zmluvu, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzavrieť zmluvu s nasledujúcim uchádzačom v zostupnom poradí.

14.2 Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo na dodanie predmetu zákazky.

14.3 Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní, medzi verejným obstarávateľom na jednej strane a zhotoviteľom na druhej strane, (ďalej v texte súťažných podkladov „zmluva“). Zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov na stránke obce alebo v Centrálnom registri zmlúv.

14.4 Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Osobitným predpisom, na ktorý § 11 zákona o verejnom obstarávaní odkazuje, je práve zákon o registri partnerov verejného sektora.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a o doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorým sa novelizuje zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), nadobudol účinnosť 1. februára 2017.

14.5 Lehota na dodanie predmetu zákazky je maximálne do 6 mesiacov od podpisu a účinnosti zmluvy o dielo, nie však skôr, ako budú schválené finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka 2014-2020

14.6 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Predmet zákazky bude

financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez zálohovej platby.

14.7 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

14.8 Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní a prevzatí celého predmetu zákazky na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Súčasťou faktúry bude preberací protokol, podpísaný zodpovednými zástupcami oboch strán, ktorý bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry.

14.9 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

14.10 V prípade, ak faktúra za predmet zákazky nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví alebo vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.

14.11 Objednávateľ požaduje záruku na predmet zákazky 5 rokov odo dňa ich prevzatia v preberacom protokole.

14.12 Zmluva o dielo a faktúra podliehajú povinnému zverejňovaniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť zverejniť zmluvu o dielo, ako aj faktúru.

15. Osobitné podmienky plnenia zmluvy - sociálne aspekty:

15.1 Verejný obstarávateľ v zmluve o dielo uplatňuje prostredníctvom osobitných podmienok zmluvy sociálny aspekt v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinného od 18. apríla 2016 a ustanoveniami § 8a zákona č. 365/2004 Z .z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) a pri realizácii stavebných prác zmluvne zaväzuje víťazného uchádzača realizovať dočasné vyrovnávacie opatrenia. Víťazný uchádzač sa zaväzuje, že na celú dobu realizácie stavebných prác zamestná podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne minimálne 2 predpoklady uvedené v zmluve o dielo.

16. Vyhodnotenie a výsledok verejného obstarávania:

16.1 Verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky nasledovným spôsobom:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude najvýhodnejšia z hľadiska ceny a kvality. Verejný obstarávateľ zostaví poradie ponúk na základe ponúkaných súm a doby realizácie predmetu zákazky vzostupne.

16.2 Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o úspešnosti ponuky a ostatným uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk.

16.3 Informácie o výsledku verejného obstarávania budú zverejnené v profile verejného obstarávateľa a na jeho webovej stránke.

17. Ďalšie informácie:

17.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 11.2 predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 11.1 sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto verejného obstarávania.

17.2 Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať doklady a dokumenty podľa bodu 12. Ponuka musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku v písomnej forme, a to písacím strojom, tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky alebo čitateľne nezmazateľným perom.

17.3 Ponuka musí byť uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.

17.4 Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako splnomocnený člen skupiny za člena skupiny.

17.5 Verejný obstarávateľ má v záujme uhradiť cenu diela z nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Ak verejný obstarávateľ z akéhokoľvek dôvodu nezíska cudzie finančné zdroje na uhradenie časti ceny diela predmet zákazky sa nebude realizovať.

17.6 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov:

- ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti,
- ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predloženie ponuky,
- ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky,

- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.

V Hrabovke, 14. 11. 2017

.....

Eva Mráziková

starostka obce

Zoznam príloh:

Príloha č. 1- Výkaz výmer

Príloha č. 2- Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3- Návrh zmluvy o dielo

Príloha č. 4- Čestné prehlásenie o uplatnení sociálneho aspektu